

## BMK-12W



Pistolul de sudare PH-3N este pistolul standard pentru sursa de sudare bolțuri BMK-12W.



Domeniu de aplicație  
Construcția de mașini



## Descriere

Sursa de sudare bolțuri BMK-12N cu calități dovedite în decursul timpului face posibilă cu o mînuire simplă acoperirea unui domeniu de aplicații universale. Toți parametrii importanți de sudare pot fi setați folosind doar patru taste.

- Programare simplă a parametrilor prin intermediul tastaturii tip folie cu simbolizare clară
- Timpul curent primar și timpul de sudare se pot seta variabil
- Funcționare integrată cu gaz protector reglabilă
- Se poate transporta ușor fiind ideală pentru utilizare mobilă
- Opțiune echipare cu modul pentru alimentare bolțuri semiautomat și automat
- Tablou afișare LED cu controlul funcțiilor tuturor stărilor de lucru
- Tabel pe partea frontală pentru cele mai uzuale tipuri și diametre de bolțuri
- Sistem propriu de protecție la supraîncălzire sau la un ritm prea rapid de sudare
- Interfață pentru schimbul de semnal cu sisteme externe de comandă

## Date tehnice

<b>Domeniu de sudare</b>	M3 – M12 bolțuri tip RD sau Ø 2 - 11 mm
<b>Material</b>	Oțel, oțel inoxidabil și oțel refractar (alamă și aluminiu condiționat funcție de cerințe)
<b>Pistol standard</b>	Pistol de sudare PH-3N
<b>Curent sudare</b>	800 A
<b>Timp sudare</b>	1-1000 ms
<b>Ritm sudare</b>	Pînă la 30 bolțuri/minut (dependent de diametrul bolțului și tipul alimentării)
<b>Rețea alimentare</b>	3 X 400 V - 50/60 Hz - 32 AT
<b>Dimensiuni</b>	360 x 325 x 500 mm (lățime x înălțime x adîncime)
<b>Greutate</b>	48 kg
<b>Culoare</b>	RAL 5009 albastru azur

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice

## Domenii de aplicație

